

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	<ul style="list-style-type: none"> - Лицевая поверхность на 100 % состоит из натурального камня; - Подложка из природного полиэфира и стекловолокна для прочности и стабильности размеров; - Погрешность размеров: 1,5-2 мм (длина/ширина); - Чрезвычайно легко транспортировать; - Материал гибкий, как шпон;
МАССА НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ	около 2,00-2,50 кг/м ²
ТОЛЩИНА	1,6 — 2,5 мм
ПЛОТНОСТЬ НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ	1,45 кг/м ²
ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ	0,5—0,8 мм (при изменении температуры до 90°C)
ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	Рекомендуемая температура от 10°C до 35°C.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	<p>Для внутренней и внешней отделки, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стен; - мебели; - дверей; - потолков; - облицовки поверх других материалов; - кухонных гарнитуров; - фасадов зданий; - ванных комнат; - пола и т. д.
ИСПЫТАНИЕ СОГЛАСНО ASTM/C-121 (водопоглощение сланца)	Водопоглощение негерметизированной поверхности +2,5%
МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ	Дерево, металл, стекло, различные каркасы, бетон и т. д. Ознакомьтесь с инструкциями и техническими паспортами всех использованных клеев или пластиков при работе с напольными покрытиями.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ СО ШПОНОМ	<p>Листы можно обрабатывать любыми инструментами, доступными в строительных магазинах, предназначенными для пиления, сверления, фрезерования, резки, сгибания, давления. Для работы с изделиями в промышленных масштабах мы рекомендуем использовать инструменты с алмазными дисками из-за сильного износа дисков для дерева.</p> <p>Если использовалась малярная лента, убедитесь, что на материале не осталось клея. Используйте ленту с низкой адгезией и не оставляйте ленту на поверхности слишком долго.</p>
КЛЕЙ	<p>Используйте клей проверенных производителей. Рекомендуемые производители клея: KERAKOLL, SOUDASEAL, KLEIBERIT.</p> <p>Мы можем рекомендовать различные типы клея, например: Kerakoll Superflex Eco или Eco Epoxy, Soudaseal 240 FC, Soudaseal HT, полиуретановый клей, эпоксидный клей, двухкомпонентный клей и другие в зависимости от целей использования.</p> <p>ВНИМАНИЕ: известняк, мрамор и песчаник не подходят для напольных покрытий, внешней отделки и влажных помещений!</p>
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ	Все поверхности из натурального камня, даже пропитанные специальными составами или герметизированные, необходимо регулярно протирать влажной тряпкой. Используйте ткань без ворса. Для такой очистки желательно использовать качественные чистящие средства для камня, мы

	<p>рекомендуем использовать продукцию АКЕМИ. Важное примечание: кислотные чистящие средства разрушают поверхность камня!</p>
ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Натуральный камень нуждается в защите поверхности в зависимости от его типа (сланец, кварцит, песчаник, мрамор, известняк и т. д.). После однократной обработки герметизирующим составом почти все поверхности из натурального камня легче поддерживать в порядке. Не только вода, но масло и жир больше не будут проникать в поверхность. Предотвращается выгорание на солнце.</p> <p>При применении в местах с высокой проходимостью, таких как полы в промышленных помещениях, а также на наружных поверхностях рекомендуется использовать двухкомпонентный полиуретановый герметик. Для потолков и пола мы рекомендуем KLB PU 805 E от KLB Kötztal. Обратите внимание на инструкцию по обработке от производителя.</p> <p>Рекомендуемый бренд: АКЕМИ и аналогичные.</p> <p>Если Вам нужна подробная информация о пропитке и герметиках, отправьте нам вопросы в электронном письме.</p>
ХРАНЕНИЕ	<p>Хранение негерметизированного материала должно осуществляться в сухом месте, желательно, защищенном от заморозков и солнца. Должна быть обеспечена защита от климатических воздействий. Материал следует хранить в горизонтальном положении, чтобы избежать деформации.</p>
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА	<p>Для обеспечения качества наша квалифицированная и опытная команда занимается управлением качеством. Начиная с закупки сланцевого сырья и до окончательной отправки готовых листов, каждый лист проходит строгий контроль качества. Вся продукция проверяется на многих этапах несколькими инспекторами качества и тестируется вплоть до окончательной упаковки для отправки.</p>